

## 2K Эластификатор



### Ключевые особенности:


- Универсальный эластификатор для 2К материалов
- Для окраски любых частей кузова автомобилей с расширенной гарантией
- Для окраски пластиковых поверхностей
- Для увеличения степени глянца прозрачных лаков и 2К эмалей
- Высокая эластичность, сохраняющаяся длительное время
- Добавить до 15% в прозрачные лаки, эмали и шлифуемые 2К наполнители Brülex®

## Информация по применению продукта



### Средства защиты

Во избежание раздражения дыхательных путей, кожи и глаз настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения.




### Подложка

2К грунт-наполнитель для пластмассовых поверхностей / 2К акриловые эмали и 2К прозрачные лаки Brülex®



### Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхности должны быть высушены / очищены в соответствии с технической документацией.



### Пропорции смешивания

В основу 2К материала добавить до 15% 2К Эластификатора Brülex®.

Смесь материала с эластификатором смешать с 2К отвердителем и 2К разбавителем согласно технической документации.



### Плотность материала

**1,01 г/см<sup>3</sup>**

### Очистка инструмента

После работы очистить инструменты 2К растворителем Brülex®



### Важные указания

- Только для профессионального использования.
- Эластификатор должен всегда отверждаться с лакокрасочным материалом.
- Не использовать с грунтами, при нанесении методом «мокрый по мокрому»



### Меры предосторожности

- Класс 3 VbF (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями): нет
- Виды опасности: легковоспламеняющийся
- Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с требованиями организации по защите окружающей среды

- Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т.д. должны быть абсолютно сухими.
- Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.
- При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсibilизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.
- В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.
- Продукт предназначен для профессионального использования.

- Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены.
- Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.
- Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответствующим образом соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.