

2K Отвердители



Ключевые особенности:

- Отвердители изоцианатные
- Универсальны для любых 2K продуктов Brülex
- Смешивание согласно технической информации на продукт

Назначение:

Алифатические изоцианаты для 2K акриловых грунтов и лаков, применяемых при ремонте элементов кузова легкового и коммерческого транспорта.

Выбор 2K Отвердителей Brülex® по типу сушки

	2000 Fast	2000 Standard	2000 Comfort
Воздушная сушка 18-26°C			
Температурная сушка 60-65°C	-		
ИК сушка	-	-	

Выбор 2K Отвердителей Brülex® по температуре окраски

	2000 Fast	2000 Standard	2000 Comfort
10-17°C			-
18-26°C	-		
27-32°C	-	-	
33-40°C	-	-	

Выбор 2K Отвердителей Brülex® по влажности воздуха

	2000 Fast	2000 Standard	2000 Comfort
0-35%			
35-50%	-		
50-80%	-	-	

	Плотность материала	0,98-1,01 г/см³
	Очистка инструмента	После работы очистить инструменты 2K растворителем Brülex®
	Важные указания	<ul style="list-style-type: none"> • Хранить в плотно закрытой таре. • Не хранить продукты ниже 50 см. от пола.
	Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none"> • Класс 3 VbF (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями): нет • Виды опасности: легковоспламеняющийся • Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с требованиями организации по защите окружающей среды

Для корректного выбора отвердителя и растворителя готовой смеси необходимо учитывать все факторы, такие как: температура детали и воздуха, влажность воздуха, воздухообмен, объем окрашивания, тип сушки.

- Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т.д. должны быть абсолютно сухими.
- Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.
- При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсibilизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.
- В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.
- Продукт предназначен для профессионального использования.
- Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены.
- Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.
- Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.