

## 2K-HS Отвердители



### Ключевые особенности:

- Отвердители изоцианатные
- Универсальны для любых 2К продуктов Brülex
- Смешивание согласно технической информации на продукт
- С высоким содержанием сухого остатка

### Назначение:

Алифатические изоцианаты для 2К акриловых грунтов и лаков, применяемых при ремонте элементов кузова легкового и коммерческого транспорта.

## Выбор 2K-HS Отвердителей Brülex® по типу сушки

		2K-HS		
Воздушная сушка 18-26°C				
Температурная сушка 60-65°C				
ИК сушка		-		

## Выбор 2K-HS Отвердителей Brülex® по температуре окраски

		2K-HS		
10-17°C				
18-26°C				
27-32°C		-		
33-40°C		-		

## Выбор 2K-HS Отвердителей Brülex® по влажности воздуха

		2K-HS		
0-35%				
35-50%				
50-80%		-		

	<b>Плотность материала</b>	<b>1-1,04 г/см<sup>3</sup></b>
	<b>Очистка инструмента</b>	После работы очистить инструменты 2K растворителем Brülex®
	<b>Важные указания</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хранить в плотно закрытой таре.</li> <li>• Не хранить продукты ниже 50 см. от пола.</li> </ul>
	<b>Меры предосторожности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Класс 3 VbF (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями): нет</li> <li>• Виды опасности: легковоспламеняющийся</li> <li>• Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с требованиями организации по защите окружающей среды</li> </ul>

Для корректного выбора отвердителя и растворителя готовой смеси необходимо учитывать все факторы, такие как: температура детали и воздуха, влажность воздуха, воздухообмен, объем окрашивания, тип сушки.

- Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т.д. должны быть абсолютно сухими.
- Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.
- При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсibilизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.
- В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.
- Продукт предназначен для профессионального использования.
- Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены.
- Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.
- Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.