

Покрытие антикоррозийное защита днища



Ключевые особенности:

- Отличная защита от ударов камней
- Хорошая наполняющая способность
- Хорошая шумоизоляция
- Отличная растекаемость
- Отличная эластичность
- Цвет: черный
- Готов для нанесения
- Воздушная сушка не более 24 ч. / 20°C

Покрытие антикоррозийное защита днища




Информация по применению продукта



Средства защиты

Во избежание раздражения дыхательных путей, кожи и глаз настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения.



Подложка

Отверженное лакокрасочное покрытие, отшлифованное / Заводская грунтовка и катафарезные покрытия



Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхности должны быть очищены в соответствии с технической документацией.



Смешивание

Тщательно перемешайте продукт, встряхивая банку

Готов к нанесению



Антигравийный пистолет

Ø **3.0-4.0** мм, входное давление 2.0-3.5 бар



Рекомендуемая толщина слоя

500 мкм

Количество слоев

1 слой



Сушка

Воздушная: **24** час / 20°C



Очистка инструмента

После работы очистить инструменты растворителем

Покрытие антикоррозийное защита днища



Информация по применению продукта



Меры предосторожности

- Класс 3 VbF (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями): нет
- Виды опасности: легковоспламеняющийся
- Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с требованиями организации по защите окружающей среды

- Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т.д. должны быть абсолютно сухими.
- Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.
- При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсibilизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.
- В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.
- Продукт предназначен для профессионального использования.
- Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены.
- Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.
- Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.