Шпатлевка

Универсальная 540



Ключевые особенности:

- Универсальная полиэфирная шпатлевка для грубых и тонких работ
- Отличное шлифование
- Отличная пластичность

Шпатлевка
Универсальная 540

Информация по применению продукта

 **Средства защиты**	Во избежание раздражения дыхательных путей, кожи и глаз настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения.
 **Подложка**	Отверженное лакокрасочное покрытие, отшлифованное / стальной лист, ненасыщенные полиэфиры, армированные стекловолокном и алюминий отшлифованный / оцинкованная гальваническим способом подложка, отшлифованная / отверженные 2К наполнители, отшлифованные
 **Подготовка поверхности**	Перед нанесением поверхности должны быть очищены в соответствии с технической документацией.
 **Приготовление материала**	**2-3%** пасты-отвердителя Brulex® PE-Harter
 **Жизнеспособность смеси**	**4-5** мин при 20°C
 **Нанесение**	Нанести шпатлевку шпателем
  **Сушка**	Воздушная: **15-20** мин / 20°C ИК: **4-5** мин при 100% мощности коротковолнового излучения **5-7** мин при 100% мощности средневолнового излучения
 **Шлифовка**	Предварительное шлифование **P80-P120** Чистовое шлифование **P240-P320**
 **Следующее покрытие**	Грунтовки и грунты-наполнители Brulex®
 **Плотность материала**	**1,57** г/см³

Шпатлевка
Универсальная 540

	**Очистка инструмента**	После работы очистить инструменты 2К растворителем Brulex®
	**Важные указания**	• Не наносить на кислотные грунтовки, 1К наполнители, термопластичные и старые эластичные лакокрасочные покрытия • Не наносить при температуре ниже -5°C • Не допускать передозировки отвердителя
 	**Меры предосторожности**	• Класс 3 VbF (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями): нет • Виды опасности: легковоспламеняющийся • Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с требованиями организации по защите окружающей среды

- Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т.д. должны быть абсолютно сухими.
- Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.
- При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.
- В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.
- Продукт предназначен для профессионального использования.

- Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены.
- Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.
- Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.