

2K Растворитель для переходов



Ключевые особенности:


- Для плавного обрыва зоны нанесения прозрачного 2К лака или 2К эмали
- Для точечного ремонта
- Готов к нанесению

Информация по применению продукта



Средства защиты

Во избежание раздражения дыхательных путей, кожи и глаз настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения.




Подложка

Отвержденные прозрачные 2K лаки или 2K автоэмали Brülex®



Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхности должны быть высушены / очищены в соответствии с технической документацией.
Тщательно перемешать в течении 2-3 минут. Нанести 1-2 слоя на зону перехода.



Выдержка

Окончательная: **15-20** мин / 18-22°C



Сушка

Температурная: **35-45** мин / 60-65°C
ИК: **5** мин. 50% коротковолновое излучение
20-30 мин. 100% коротковолновое излучение



Шлифовка

Зону перехода можно отполировать минимум через 1 час / 18 – 22°C после остывания.


Очистка инструмента

После работы очистить инструменты 2K растворителем Brülex®



Важные указания

- Только для профессионального использования.
- Не наносить полным слоем на свежий лак или автоэмаль



Меры предосторожности

- Класс 3 VbF (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями): нет
- Виды опасности: легковоспламеняющийся
- Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с требованиями организации по защите окружающей среды

- Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т.д. должны быть абсолютно сухими.
- Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.
- При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсibilизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.
- В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.
- Продукт предназначен для профессионального использования.

- Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены.
- Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.
- Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответствующим образом соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.