

## 2K Разбавители



### Ключевые особенности:

- Универсальные, для любых 2K продуктов Brülex®
- Смешивание согласно технической информации на продукт

### Назначение:

Применяются с 1К и 2К материалами для получения комфортной вязкости рабочей смеси и достижения наилучшего качества лакокрасочного покрытия в широком температурном диапазоне.

## Выбор 2K Разбавителей Brülex® по температуре окраски

	2000 Standard	2000 Comfort	2000 Comfort Plus
10-17°C			-
18-26°C			
27-32°C	-		
33-40°C	-	-	

## Выбор 2K разбавителей Brülex®

	Локальный ремонт, одиночные детали	Средний ремонт	Большие поверхности
Brülex® 2K разбавитель 2000 Standard	+	+/-	-
Brülex® 2K разбавитель 2000 Comfort	-	+	+/-
Brülex® 2K разбавитель 2000 Comfort Plus	-	+/-	+

Для корректного выбора отвердителя и растворителя готовой смеси необходимо учитывать все факторы, такие как: температура детали и воздуха, влажность воздуха, воздухообмен, объем окрашивания, тип сушки.

- Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т.д. должны быть абсолютно сухими.
- Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.
- При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсibilизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.
- В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.
- Продукт предназначен для профессионального использования.
- Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены.
- Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.
- Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.



**Плотность материала**

**0,87-0,92 г/см<sup>3</sup>**



**Очистка инструмента**

После работы очистить инструменты 2K растворителем Brülex®



**Важные указания**

- Хранить в плотно закрытой таре.
- Не хранить продукты ниже 50 см. от пола.



**Меры предосторожности**

- Класс 3 VbF (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями): нет
- Виды опасности: легковоспламеняющийся
- Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с требованиями организации по защите окружающей среды